




ELETROSERRATURA A CHIUSURA AUTOMATICA TEMPORIZZATA REGOLABILE. DA APPLICARE IN ESTERNO SU CANCELLI E PORTONI. CORPO IN ACCIAIO INOX, CATENACCIO CHIUSO IN ASSENZA DI CORRENTE, ENTRATA REGOLABILE MM 50/60/70 MANO DX O SX VERSIONE CHIAVE/CHIAVE - SENZA CILINDRO

ART. 28001



ELETTROSERRATURA MOTORIZZATA A CHIUSURA AUTOMATICA TEMPORIZZATA REGOLABILE, DA APPLICARE IN ESTERNO SU CANCELLI E PORTONI. CORPO IN ACCIAIO INOX, CATENACCIO CHIUSO IN ASSENZA DI CORRENTE, ENTRATE DISPONIBILI MM 60/80 MANO DX O SX. APERTURA MECCANICA CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO

ART. 28201



TETTOIA IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE ELETTROSERRATURA SERIE 280 E 282

ART. 00282



ALIMENTATORE SWITCHING PER ELETTROSERRATURE SERIE 280 E 282

ART. DSC 5020010

**PER PREVENTIVI CONTATTATECI**